



ETF2A2

LED

IP68


HIGH BAY / REFLECTOR

Propiedades:


- El módulo óptico de LED IP68, IP66 para toda la luminaria
- El diseño modular, un buen sistema de gestión térmica
- Múltiples distribuciones de luz disponibles
- Driver inteligente de corriente constante
- Larga vida útil
- Conectores a prueba de agua
- Múltiples combinaciones de módulos LED con toda la gama de potencias.
- Fundición a presión, carcasa de aluminio extruido.
- Archivos IES, LM-79, LM-80 informes y fotometría a petición.
- Fácil instalación y mantenimiento
- Garantía de 5 años

Aplicaciones: Almacenes, fábricas, áreas de almacenamiento, Salas de exhibición, centros de convenciones, gimnasios, fachadas, anuncios luminosos, monumentos, jardines, estadios, canchas deportivas.

40 Grados



60 Grados



Especificaciones eléctricas y fotométricas

Modelo	Cantidad de módulos	Potencia Nominal (W)	Potencia de entrada (W)	Corriente de entrada (A)	Voltaje de entrada (VCA)	Factor de Potencia	Eficiencia de la fuente de poder de los LED	Temperatura ambiente (°C)
ETF2A2	2	80	73	0.26 - 0.73	100-277	0.95	91%	-40 ~+50
		120	110	0.39 - 1.1				

Marca de LED: LUMILEDS